



# Technický list

Stav: 03/2012



ProCrea® hliněný nátěr	
Označení	ProCrea® hliněný nátěr
Obsažené látky	přírodní písek, hliněný prášek, přírodní barevné pigmenty, celulóza
Velikost zrna [mm]	0 – 0,5
Struktura	jemná i hrubá – podle použitého nářadí při zpracování
μ-hodnota	EN 12086 10
Spotřeba vody [ml/kg]	700 – 850
Vydatnost [m <sup>2</sup> /kg]	4,5 m <sup>2</sup> ( hrubý, savý podklad ) až 7,5 m <sup>2</sup> ( hladký podklad ) na 1 kg*
Doba zpracování	několik dní
Forma dodání	kbelík 10 nebo 3 kg, dóza 0,75 kg pro malé plochy a pro testovací účely

\* kryje v jedné vrstvě, vydatnost dle charakteru podkladu a konzistence

### Popis:

- probarvený hliněný nátěr k natírání ploch štetkou nebo válečkem

### Vlastnosti:

- difúzně otevřený
- vyrovnává vlhkost a reguluje klima obytných prostor díky vysoké sorpční schopnosti
- rovnoměrná optimalizovaná struktura
- vysoká ořetudolnost
- rychlá a jednoduchá montáž vhodná pro realizaci vlastními silami
- nanáší se pomocí štetky nebo válečku na různé podklady
- ideální jako barevný nátěr na starší či novou hliněnou omítku
- biologický a ekologický stavební materiál
- bez chemických přísad, barevnost na základě přírodních pigmentů
- lze zpracovávat několik dní

### Oblasti použití:

- vhodné pro renovační práce, ochranu památek, starou i novou výstavbu
- vhodné i jako omítka na sádkartonové a sádrovláknité desky
- ideální, rychleschnoucí nátěr pro stropy a šikminy

### Všeobecná upozornění:

- podklad musí být suchý, očištěný od prachu a rozpouštědel
- silně nasákový podklad zvlhčit
- nenasákový nebo málo nasákový podklad opatřit penetračním nátěrem
- skladování a přeprava jen v originálním balení
- skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením
- doba skladování neomezená

## Hock GmbH & Co. KG

IZOLACE KONOPI CZ,s.r.o.  
 Soběslavská 3135, Tábor 390 05  
 tel./fax: +420 381 523 599  
 mobil: +420 774 616 602  
 e-mail: info@izolace-konopi.cz  
 www.izolace-konopi.cz

Tento technický list odpovídá technickému stavu k datu jeho vytištění a ztrácí svou platnost vydáním nového technického listu. Platí v souvislosti s dalšími podklady HOCK GmbH & Co. KG. Při zpracování dbejte prosím našich pokynů ke zpracování. Je nutno dodržet platné národní stavební zákony. Ručení HOCK GmbH & Co. KG je vyloučeno. Toto se vztahuje také na tiskové chyby a dodatečné změny v technických údajích. Další informace najdete v Pokynech ke zpracování ProCrea® hliněný nátěr.