



ProCrea® základní silikátový nátěr	
Označení	ProCrea® základní silikátový nátěr
Obsažené látky	křemenité písky v různé zrnitosti, voda, vodní sklo, titanoxid, disperze, aditiva
Vydatnost [kg/m ²]	1 l stačí na 4 – 6 m ² podle charakteru podkladu
Teplota při zpracování [°C]	5 – 25 v místnosti
Čas schnutí [h]	24
Forma dodání	10 l kyblík, 5 l kyblík

Popis:

- ProCrea® základní silikátový nátěr k ošetření savých a / nebo hladkých podkladů před nanesením ProCrea® hliněné omítky nebo ProCrea® hliněného štku

Vlastnosti:

- difúzně otevřený materiál
- vyroben z přírodních materiálů
- ředitelný vodou
- nanáší se štětkou nebo válečkem
- účinně zdrsňuje hladké povrchy díky hrubozrnné složce
- vytváří trvalé spojení hliněné omítky s podkladem
- obsahuje max. 1g/l VOC (EU hraniční hodnota max. 75 g/l, od r. 2010 max. 40 g/l)

Oblasti použití:

- použít se pouze na minerální podklady jako je vápno, vápenocementové, hliněné a sádrové omítky, hliněné panely a příčkovky, sádrokartonové a sádrovláknité desky

Všeobecné pokyny:

- základní silikátový před použitím rozmíchat
- nově omítnuté plochy musí být nejméně 10 dní staré a suché
- písčité omítky před použitím silikátového nátěru zasucha okartáčovat, omýt vodou a nechat vyschnout
- navazující skleněné, keramické a kovové plochy musí být zakryty, aby nedošlo k vytvoření fleku na jejich povrchu
- skladovat v suchu a chránit před mrazem a přímým slunečním zářením
- otevřené balení opět dobře uzavřít
- podklady musí být pevné, nemastné, suché, čisté a zbavené nepatřičných látek, čerstvý beton musí být nejprve fluátován
- zatřené spáry v sádrokartonových a sádrovláknitých deskách musí být opatřeny krycí páskou z flísu
- není možné skladovat v mrazu, doba skladování max. 12 měsíců

Hock GmbH & Co. KG

IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o.

Soběslavská 3135, Tábor 390 05

tel./fax: +420 381 523 599

mobil: +420 774 616 602

e-mail: info@izolace-konopi.cz

www.izolace-konopi.cz